



DINARA OIL®
ULJA I MAZIVA

TEHNIČKE INFORMACIJE O PROIZVODU TEČNOST ZA RASHLADNE SISTEME MOTORA

DINOLFRIZ G11

DINOLFRIZ G11 - je rashladna tečnost na bazi etilen glikola i aditiva- inhibitora korozije. Ne sadrži nitrite, amine i fosfate. Pruza izuzetnu zaštitu od korozije i interval zamene od 3 godine. Koristi se razblazen sa demineralizovanom vodom do zeljene tacke mrznenja.

Prednosti:

- Odlično štiti od korozije, rđe i kavitacije;
- Dobro svojstvo prenošenja topote, ne penuša;
- Poboljsana svojstva
- Produceni interval zamene, tri godine u sistemu

Zadovoljava specifikacije: VW TL 774C; MB 325.0; FIAT 9.55523; IVECO 18-1830; Ford ESD M97B49; GM GME L 1301; GM 6901599; MAN 324 NF; MTU MTL 5048; Volvo Construction; BS 6580; JASO M325

FIZIČKO - HEMIJSKE KARAKTERISTIKE

Karakteristike	Jedinice	Tipične vrednosti	Metode ispitivanja
Gustina na 20°C	g/cm³	1,12-1,13	SRPS EN ISO 3675
Boja	-	zelena	Vizuelno
Tačka ključanja, min.	°C	175	SRPS H.Z8.058
Rezervna alkalnost (pH 5.5)	mg	16	D1121
PH –vrednost , razređen vodom 1:1	-	7,2	SRPS H.Z8.052
Index refrakcije, 20°C	-	1,43	D1218
Tačka mržnjenja, razređen vodom 33% u destilovanoj vodi 40% u destilovanoj vodi 50% u destilovanoj vodi	°C	-20 -28 -38	SRPS H.Z8.053

PAKOVANJE:

1,5 L	5 L	10 L	20 L	220 kg
X 15 kom				x