



DINARA OIL®
ULJA I MAZIVA

TEHNIČKE INFORMACIJE O PROIZVODU TEČNOST ZA RASHLADNE SISTEME MOTORA

DINOLFRIZ G12+ LONG LIFE

DINOLFRIZ G12+ LONG LIFE je rashladna tečnost na bazi etilen glikola i aditiva inhibitora korozije najnovije OAT tehnologije. Ne sadrži silikate. Pruža zaštitu od korozije a naročito je pogodan za aluminijumske hladnjake. Omogućuje produžen interval zamene do 5 godina u sistemu. Koristi se razblažen sa demineralizovanom vodom do zeljene tačke mržnjenja.

Prednosti:

- Odlično štiti od korozije, rđe i kavitacije;
- Dobro svojstvo prenošenja toplote, ne penuša;
- Poboljšana svojstva
- Produzeni interval zamene, pet godina u sistemu
- Specijalno formulisan za upotrebu u aluminijumskim hladnjacima

Zadovoljava specifikacije: VAG TL 774D/F; MB 325.3; MAN 324 SNF; GM 6277M; Ford WSS-M97B44D; Cummins IS Series; Detroit Diesel; deutz/MWM; Hitachi; Liebherr MD1-36; MTU 5048; Renault/Nissan; Volvo; Thermo King; CAT A4.05.09.01

FIZIČKO - HEMIJSKE KARAKTERISTIKE

Karakteristike	Jedinice	Tipične vrednosti	Metode ispitivanja
Gustina na 20°C	g/cm ³	1,116	SRPS EN ISO 3675
Boja	-	narančasto-crvena-ružičasta	Vizuelno
Tačka ključanja, min.	°C	180	SRPS H.Z8.058
Rezervna alkalnost (pH 5.5)	mg	6,2	D1121
PH –vrednost , razređen vodom 1:1	-	8,6	SRPS H.Z8.052
Index refrakcije, 20°C	-	1,43	D1218
Tačka mržnjenja, razređen vodom	°C		SRPS H.Z8.053
33% u destilovanoj vodi		-20	
40% u destilovanoj vodi		-27	
50% u destilovanoj vodi		-40	

PAKOVANJE:

1,5 L	5 L	10 L	20 L	220 kg
X 9 kom				x

